

TALLY DASCOM

DL-200

Impresora de transferencia térmica y térmica directa veloz, fiable y económica

Elevadas prestaciones y tamaño reducido

La nueva impresora DL-200 ofrece velocidad y fiabilidad en pequeñas dimensiones para todos los entornos de trabajo donde el espacio es limitado. Su diseño ergonómico hace que realmente sea fácil el acceso al medio a través de una apertura vertical .



Robusta y fácil de manejar

El robusto mecanismo de impresión, asegura la fiabilidad necesaria en el entorno logístico, industrial, médico y administración pública. Fiabilidad y robustez. Su diseño compacto hace que requiera poco espacio y sea fácilmente accesible para el cambio de cinta.



Numerosas opciones fácilmente instalables

Opciones como el despegador, cortador, permiten que se adapte a la mayoría de las necesidades de usuario. Posee interfaz USB , pudiendo instalarse también como opción la conexión Ethernet , serie o paralelo.

- Tecnología de transferencia térmica y térmica directa
- Velocidad de impresión de 5 pps (127 mm/s)
- Soporte de las emulaciones ZPL y EPL
- Capacidad interna para alojamiento de rollos de hasta 5 pulgadas (127 mm)
- Fácil de instalación de papel y consumibles
- Rápida, robusta y de pequeñas dimensiones
- Flexible con diferentes configuraciones como cortador, despegador o Ethernet
- Diseño ergonómico, fácil y cómoda de usar.

TALLY DASCOTM DL-200

Impresora térmica de sobremesa

Características y especificaciones

Teconología de impresión	Térmica directa y transferencia térmica
Modelos disponibles	- DL-200, opcional con cortador o despegador. Conexión USB , opcional Ethernet, serie o paralelo
Velocidad de impresión	5 pps, pulgadas por segundo, 127 mm/s
Anchura de impresión	4" - 108 mm
Resolución	203 ppp
Fuentes	Fuente A, Fuente V (ZPL), fuentes definidas por usuario pueden cargarse a FLASH/SDRAM
Vida de cabezal	30 Km o 6 meses
Memoria	8 MB SDRAM, 2 MB SDRAM
Conectividad estándar	USB (2.0 Full Speed)
Conectividad opcional	Serie (RS-232C), Paralelo IEEE-1284, Ethernet 10/100 BaseTX,
Emulaciones estándar	ZPL, EPL
Consumibles	Rollo de papel térmico o papel y ribbon
Ribbon	Ancho: 30-110 mm, largo: 74 m Diámetro interior: 0,5" (12,7 mm). Diámetro exterior: 37 mm
Papel	Ancho: de 25 a 120 mm, grosor de 0,05 a 0,32 mm. Diámetro interior 1" o 1,5" (25,4 mm o 37 mm); diámetro exterior 5" (127 mm)
Sensor	Marca negra, hueco etiqueta (label gap), farbband
Códigos de barras estándar	1D: Code11, Interleaved 2 de 5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN8, EAN13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 de 5, Standard 2 de 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code,
Peso	1,8 Kg
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	201 x 208 x 170 mm
Alimentación eléctrica	220- 240 VAC, 50-60 Hz
Temperatura	De 5°C a 35 °C
Humedad	De 30% a 80% sin condensación
Volumen de impresión	Hasta 300 m/día
Driver de impresora	Windows 7/8/10 y Server 2008/2012
Opciones	- DL-200 Puerto USB - DL-200 ETHERNET Puerto USB/ETHERNET - DL-200 PARALELO Puerto USB/PARALELO - DL-200 SERIE Puerto USB/SERIE - OTRAS OPCIONES Despegador, cortador



Estas especificaciones son susceptibles a variación sin preaviso.

N.B. -El papel es un elemento variable y debería ser verificado antes de la compra. La duración de los consumibles se refiere a un valor medio en condiciones normales de ejercicio de la impresora.

MTYCOM QUALITY, S.L.

C/ Nápoles 34 , bajo posterior

28043 Madrid

Tel.: 91-3768910

www.tally.es

Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios.